OZONASAN
Alpha Plus

OZONOSAN alpha plus ozonla muamele edilmiş kanın reinfüzyonu, negatif basınçlı lokal uygulamalar ve ozonlu suyun topikal uygulanması gibi bütün sistemik yada topikal uygulamalarda kanıta dayalı tıp uygulamaları ile onaylandığı ve temel araştırmalarda test edildiği gibi ozonun koruyucu ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için medikal ozon konseptidir.

Emniyet ve güvenilirliğini kanıtlar

Ozon tedavisinde güvenli ve tam bir doz garantisi sağlayabilmek için 1 ile lOOmg/ml ozon konsantrasyonlarını sürekli fotometrik ölçüm altında sağlar.

Çalışma prensibi

OZONOSAN alpha plus ozon konsantrasyonunun sürekli ölçümü ile kontrol edilen tam otomatik bir çalışma periyodu sağlar.

İşletme paneli

OZONOSAN alpha plus'ın şık tasarımlı ozon konsantrasyon paneli likid kristal (LC) ekran, su ozonlama birimi ve pnömatik kontrol modu ile birlikte sunulmaktadır.

Ozonlu su

1 litrelik ozonlu su üretimi ve çıkış musluğu ile 5 litrelik distile su deposu.

Mobilite

OZONOSAN alpha plus 5 litrelik su rezervi, cihazın içine entegre edilmiş oksijen tüpü ile bağlantısız bir şekilde herhangi bir yerde herhangi bir zamanda kullanıma hazırdır; hem hastane hem de muayene ortamlarında kullanım için uygundur.

OZON SAĞLIK HİZMETLERİ

Yukarı Dudullu Mah. Natoyolu Cad. Narin Sk. No:12/1 Ümraniye İSTANBUL
Telefon : 850-532-6966 | Faks : 216-410-4267 | Email: info@ozon.com.tr
www.ozon.com.tr

ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE UYGUN
ÖRNEK ŞARTNAME

1. KONU:

Sistem, bütün sistemik ve topikal ozon terapi uygulamalarını yapmaya elverişli olacak bir biçimde dizayn edilmiş, bu maksada uygun birçok ünite ve parçadan oluşan kombine bir ozon terapi sistemi şeklinde olacaktır.

2. SİSTEM KOMPOZİSYONU:

Sistem aşağıdaki ünite ve parçalardan oluşacaktır :
2.01) ozonterapi jeneratör ünitesi
2.02) ozon gazı fotometrik konsantrasyon ölçüm ünitesi
2.03) vakum pompası
2.04) su ozonlama ünitesi

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

3.01) Sistem tedavi için gereken dozun garanti edilmesi amacıyla sürekli fotometrik ölçüm metodu ile çalışacaktır.
3.02) Ozon konsantrasyonu 1 ile 100 mikrogram / ml arasındaki bütün değerleri alacak bir biçimde ayarlanabilecektir.
3.03) Seçilen ozon konsantrasyonu ekranda dijital olarak görülebilecektir.
3.04) Sistem sürekli olarak ve gerçek zamanlı olarak ozon konsantrasyonunu ölçen fotometrik ölçüm sistemi sayesinde ozon gazının besleyen oksijen gazının akış hızından, basınç ve sıcaklık koşullarından ve sistem parçalarının eskimesinden etkilenmeden bağımsız biçimde tam otomatik olarak kontrol edilecektir.
3.05) Sistem kompakt ve tekerlekli olacaktır.
3.06) Sistem çıkışındaki ozon sürekli ölçülecek ve tek tuşla sıfırlanabilecektir.
3.07) Sistem ozonlu su üretme modülü içerecektir.
3.08) Sistem basıncı 0,05-0,8 bar arasında ayarlanabilen vakum ünitesi içerecektir.
3.9) Ozon gazı, cihazın çıkışında işlem sonrası kullanılmayan ozon gazının atılmasına izin verecek 3 yollu valf sisteminin çıkışından elde edilecektir.
3.10) Cihazın işlem sonrası kullanılmayan ozon gazını oksijene dönüştüren güçlü, hızlı ve buhara dayanıklı katalizörü olacaktır.
3.11) Cihaz 220 Volt, 50 Hz şebeke voltajı ile çalışacak ve aşırı akımlara karşı standart koruma sistemini içerecektir.
3.12) Cihazın üzerinde standart 10 litrelik medikal oksijen tüpünü barındıracak haznesi olacaktır.
3.13) Ozon jeneratör ünitesinin maksimum ozon üretme performansı saatte 18 gram olacaktır.

Ozon Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
Y.Dudullu Mah. Narin Sk. No:12 P.K. 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel: 0216 410 42 58 | Fax: 0216 410 42 67

4. AKSESUARLAR

Sistem ile birlikte, aşağıda belirtilen aksesuarlar verilecektir :

1. Bayonette fitting (sürekli ozon alma aparatı)	1 adet
2. İngilizce veya Almanca Orijinal Kullanım Kitapçığı	1 adet

6. GARANTİ

6.1. Sistemde yer alan tüm elektronik cihaz üniteleri 2 yıl fabrikasyon ve 10 yıl yedek parça ve teknik servis bulundurma garantisine sahip bulunacaktır.
6.2. Sistemde yeralan ünite ve cihazların (üretici'ye veya ihracatçı tedarikçi'ye ait) uluslararası
kalite kontrol belgeleri (İSO, TÜV, EN, CE, vs...)'nden en az birine sahip bulunmaları gerektir.
6.3. Sistemin kullanıcı eğitimi Türkçe olarak hastanenin görevlendirdiği sayıda persone-
le, firma tarafından verilecektir.
6.4. Arıza durumunda, en fazla 72 saat içerisinde, İstanbul'dan müdahale edilecektir.

Ozon Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
Y.Dudullu Mah. Narin Sk. No:12 P.K. 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel: 0216 410 42 58 | Fax: 0216 410 42 67